DEGSON

总览

产品信息



9EDGKG-5.08-10020007123

插拔式连接器，标称电流：16A.额定电压（III/2）：160V，针距：5.08mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ 笼式弹簧接线，抗振性优异
☑ 卡扣安置在两侧，节省产品空间

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导线横截面	28~14AWG
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	14.5A

额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	16A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	160V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	5
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	DG010

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020007123
包装单位	840
最小订货量	840
产品重量（不含包装）	10.35