DEGSON

总览

产品信息



DS4-PE-11040000047

直插式导轨端子，接线方式：直插式连接，额定电压：1000V，连接量：2，位数：1，接线容量：0.2 mm² - 6 mm²，AWG：24 - 10，宽度：6.2mm，颜色：黄绿色，安装方式：NS35/7.5，NS35/15

产品优势

☑直插式连接技术，免工具操作，更方便快捷；
☑自带橙色助拔按钮，一字或十字螺丝刀均可释放导线；
☑可匹配大面积标识，清晰布线；
☑配有测试孔可方便测试电路。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	直插式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

符合标准	IEC60947-7-2

尺寸

宽度	6.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	29.3mm
NS 35/7,5高度	36.8mm
NS 35/15高度	44.3mm
长度	55.6mm

接线数据

剥线长度	11~13mm
刚性导线横截面AWG	24~10
刚性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-4mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2-4mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5-1mm²

IEC电气参数

额定电压(III / 3)	/
额定电流(III / 3)	/
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	/
额定电流	/

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）

环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACh SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记号	ZB6 / ZS6
侧面标记号	ZSF6
标记支架	DTH5-25x5 / DTH5-25x12

附件

一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.6x3.5
桥接件	/
端板	D-DS4

安装

终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据

订货号	11040000047
包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	9.576