
DEGSON

总览

产品信息



2EDGVHCM-5.08-10030011922

插拔式连接器，标称电流：8A，额定电压（III/2）：400V，针距：5.08mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 双层紧凑型设计
☑ 适用波峰焊和回流焊多种焊接方式

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	8A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
螺纹	M2
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030011922
包装单位	1050
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.54