DEGSON

总览

产品信息



15EDGKNHM-3.5-10020000466

插拔式连接器，标称电流：9.5A.额定电压（Ⅱ/2）：320V，针距：3.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 高密双排，结构紧凑

产品认证

c UL us　VDE

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	26~16AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	8A
额定电流(C)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	9.5A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	250V
额定电压(III/3)	200V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	15EDGKNH-PWI

商业数据

订货号	10020000466
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	