DEGSON

总览

产品信息



9EDGKD-7.62-10020007234

插拔式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/2）：630V，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 紧凑型设计，节省柜内空间
☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
☑ 安全卡扣设计，连接稳定

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装

接线容量

硬导线横截面	0.5~4mm²
柔性导线横截面	0.5~2.5mm²
可连接导线横截面	20~2AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电流(B)	20A

额定电流(C)	20A

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	20A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	400V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
绝缘材料组	IIIa

阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020007234
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	