
DEGSON

## 总览

### 产品信息



# 2EDGA-7.62-10020000518

插拔式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/2）：400V，针距：7.62mm,颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

☑ 焊板式安装，插拔方向平行于PCB
☑ 多个触点，为连接提供防触摸保护

### 产品认证

c UL us

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 标识区域大小 | 11X10.8mm |

### 焊接数据

| | |
|---|---|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |

### 电气参数UL

| | |
|---|---|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 15A |
| 额定电流(D) | 10A |

### 电气参数IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 630V |
| 额定电流 | 20A |
| 额定电压(Ⅱ/2) | 1000V |
| 额定电压(Ⅲ/2) | 630V |
| 额定电压(Ⅲ/3) | 500V |
| 额定电涌电压(Ⅱ/2) | 6KV |
| 额定电涌电压(Ⅲ/2) | 6KV |
| 额定电涌电压(Ⅲ/3) | 6KV |

装置属性

| | |
|---|---|
| 连接方向 | 0° |
| 安装类型 | 焊板 |
| 针脚排列 | 双排直线排列 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 7.62mm |
| 位数 | 2 |
| 层数 | 1 |

材料数据

| | |
|---|---|
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

环境数据

| | |
|---|---|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

## 附件

### 附件

| | |
|---|---|
| 编码条 | / |
| 桥接件 | / |
| 标记条 | / |
| 其他 | / |

### 工具

| | |
|---|---|
| 取线工具 | / |
| 螺丝刀 | / |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 10020000518 |
| 包装单位 | 1020 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量（不含包装） | 1.884 |