DEGSON

总览

产品信息



S-ESPP-08-OR-0193-BK-A00A-28010000839

250A 软铜排连接器，应用于工商业，大型集装箱储能系统。面对空间紧凑、难以布线的应用场景，可直上直下连接，提高布线效率。满足 TUV 和 UL 认证，防护等级 IP67。

产品优势

- ☑ 适合空间紧凑、难以布线的应用场景
- ☑ 连接线长度和走线可定制
- ☑ 布线更高效，更美观
- ☑ 符合TUV;UL认证

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型

IEC电气参数

污染等级	3

环境条件

运行环境温度(含温升)	-40℃-125℃
最高海拔	5000m（海平面以上）

电气性能

阻燃等级	UL94-V0

一般数据

防护等级	IP67

电气参数UL

额定电压	1500V
额定电流	250A

版本

公母	母

机械特性

插拔次数	100
拔出力	>10N

材料数据

密封圈材料	硅胶
接触件材料	铜合金
颜色	橙色

电气参数

绝缘电阻	>5000MΩ
接触电阻	≤0.5mΩ

附件

商业数据

订货号	28010000839
包装单位	/
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	590