DEGSON

总览

产品信息

15EDGVHCN-THR-2.54-10030013617

插拔式连接器，标称电流：6A，额定电压（III/2）：200V，针距：2.54mm，颜色：黑色，触点表面：金

产品优势

- ☑ 高密双排，结构紧凑
- ☑ 镀金触点，传输更稳定
- ☑ 高温材质，满足回流焊工艺

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

电气参数UL

额定电压(C)	50V
额定电流(C)	6A

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	150V
额定电流(B)	6A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	6A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	160V
额定电压(III/3)	63V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	2.54mm
位数	48
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10030013617
包装单位	720
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.5