DEGSON

总览

产品信息



DGBSC-PG03M/4-PB-03P-10080000514

建筑布线端子，标称电流：25A，触点表面：锡，连接方式：弹簧连接，带保护外壳

产品优势

☑ Push-In直插，弹簧连接更抗振
☑ 特殊结构编码，接线引导标识
☑ 1位2孔，实现电路分流
☑ IP20防护外壳，产品更耐用

产品认证

CE

技术数据

产品图表

3D模型

电气参数UL

额定电流(B)	23A

包装数据

包装类型	盒装

气候性测试

防护等级	IP20

接线容量

硬导线横截面	0.5~4mm²
可连接导线横截面	20~12AWG

剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	25A
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	10mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	黑
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10080000514
包装单位	60
最小订货量	
产品重量（不含包装）	20.9