
DEGSON

总览

产品信息



DGV10-10090000027

穿墙式端子，标称电流：57A，额定电压（III/3）：400V，宽度：10.1mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 螺钉连接技术，安全可靠
☑ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

c UL® us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~16mm²
柔性导线横截面	0.5~10mm²
可连接导线横截面	24~6AWG
扭矩	1.2N.m
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	150V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	65A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	65A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电压(III/3)	400V
额定电流	57A
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	是
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.8x4.0mm，一字槽螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	/
标记条	ZB10
桥接件	EB xx-10
其他	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	ZB10
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	1.0x4.0mm，一字槽螺丝刀

商业数据

订货号	10090000027
包装单位	50
最小订货量	

产品重量（不含包装）	21.78