DEGSON

总览

产品信息



DHV6-PE-11010001085

螺钉式导轨端子，连接方式：螺钉连接，连接量：2,位数：1，接线容量：0.2~10mm²，AWG:24~8,宽度：7.5mm，颜色：黄绿色，安装方式：NS35/7.5,NS35/15

产品优势

- ☑ 千伏额定电压
- ☑ 螺钉自锁技术，防松脱性能优越
- ☑ 铜合金材质，导电性能优良
- ☑ 45°大面积标识，标记区域易于识别

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	螺钉式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-2

尺寸

宽度	8.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	51.5mm
NS 35/7,5高度	59mm
NS 35/15高度	66.5mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面AWG	24~10
刚性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-6mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2-6mm²

IEC电气参数

额定浪涌电压	8KV

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACh SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记条	ZB8
侧面标记条	ZS8

附件

一字螺丝刀	0.8x4.0
桥接件	DFBSXX-8.2(XX：2-10,20)
端板	D-DHV6
分组隔板	ATP-DS / ATP-PC N

安装

终端固定件	E-PC 1100A / E-WS N
端子条标记支架	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)
导轨保护盖罩	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据

订货号	11010001085
包装单位	50
最小订货量	50

产品重量（不含包装）	21.48