
DEGSON

总览

产品信息



DHVME6-11090000025

螺钉导轨端子， 接线方式: 螺钉式连接， 额定电压: 500 V，额定电流: 30 A， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm²， AWG: 24 - 10， 宽度: 8.2 mm， 颜色: 灰色， 安装方式: NS 35/7.5， NS 35/15

产品优势

- ☑ 千伏额定电压
- ☑ 螺钉自锁技术，防松脱性能优越
- ☑ 铜合金材质，导电性能优良
- ☑ 专用于电力行业

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	螺钉式连接
层数	1
连接量	2
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	8.2mm
端板宽度	1.5mm
高度	42.45mm
NS 35/7,5高度	49.95mm
NS 35/15高度	57.45mm
长度	102.08mm

接线数据

剥线长度	9~10mm
刚性导线横截面AWG	24~10
刚性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-6mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2-6mm²

IEC电气参数

额定电流	30A
额定电压(III / 3)	500V
额定浪涌电压	6KV

UL电气参数

额定电压	300V
额定电流	30A

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
相对湿度（存放/运输）	25%~75%

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACh SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记条	/
侧面标记条	/

附件

一字螺丝刀	0.8x4.0
桥接件	/
端板	D-DHVME6
分组隔板	ATP-DS / ATP-PC N

安装

终端固定件	E-PC 1100A / E-WS N
端子条标记支架	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

导轨保护盖罩	AP3-COVER / AP3-T / AP3-T-KS

商业数据

订货号	11090000025
包装单位	20
最小订货量	20
产品重量（不含包装）	30.28