DEGSON

总览

产品信息



DGH4-10090000008

穿墙式端子，标称电流：41A.额定电压（III/2）：400V，宽度：8.1mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 螺钉连接技术，安全可靠
☑ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

c UL® us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~6mm²
柔性导线横截面	0.2~6.0mm²
可连接导线横截面	30~10AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	30A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	41A
额定电压(III/2)	400V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	8.1mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10090000008
包装单位	50
最小订货量	
产品重量（不含包装）	10.5