DEGSON

总览

产品信息



DGP16-10090000016

穿墙式端子，标称电流：76A.额定电压（III/3）：500V，宽度：12.1mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 螺钉连接技术，安全可靠
☑ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~16mm²
柔性导线横截面	0.5~16mm²
可连接导线横截面	20~4AWG
扭矩	2N.m
剥线长度	16mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	85A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	85A

电气参数IEC

额定电压	500V
额定电压(III/3)	500V
额定电流	76A
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M5
是否插拔	否
间距	12.1mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10090000016
包装单位	25
最小订货量	
产品重量（不含包装）	27