DEGSON

总览

产品信息



PB-M12D-04P-FF-SL7001-20030000037

现场安装，母头，直头，M12，编码D，螺钉压接，电缆外径 4.0~8.0 mm

产品优势

☑密封优化，防护等级高达IP67
☑满足严苛的使用环境
☑适用于各种场合的连接技术
☑兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型

尺寸

组装式出现电缆外径	4.0-8.0mm
组装式导线横截面	0.25~0.52 mm²
	24~20 AWG

环境条件

环境温度	-40℃...105℃
保护等级	IP67

常规

额定电流	4A

额定电压	250V
位数	5
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	D-Code
过电压等级	Ⅱ
污染等级	3
连接方式	螺钉压接
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm

材料

阻燃等级，符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺圈材料	锌合金，镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-101

附件

附件

防尘帽	CAP-M12-MP-8004

商业数据

订货号	20030000037

包装单位	/
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	/