
DEGSON

总览

产品信息



DG100-A-00A(H)-12050000227

上下转接端子， 标称电流： 100A， 额定电压 (UL)： 600V， 额定横截面： 10~2AWG， 针距： 21mm， 颜色： 黑色， 触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率端大电流电气连接

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

扭矩	5N.m
可连接导线横截面	10~2AWG

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	100A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	100A

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M6
是否插拔	否
间距	21mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	12050000227
包装单位	30
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	113.6