DEGSON

总览

产品信息



DG340-3.81-10050000281

固定接线端子，标称工作电流：10A，额定电压（III/2）130V，额定横截面：1.0mm²，针距：3.81mm，接线方式：带导线保护装置的螺钉连接，颜色：蓝色，触点表面：锡

产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

产品认证

c UL us

VDE

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.5~1.0mm²
柔性导线横截面	0.5~1.0mm²
可连接导线横截面	24~18AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	5mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	7A

电气参数IEC

额定电压	130V
额定电流	10A
额定电压(III/2)	130V
额定工频电压(1min)	1.25KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	带导线保护装置的螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	否
间距	3.81mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	DG032-3.81
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	0.3x2.0mm，一字槽螺丝刀

商业数据

订货号	10050000281
包装单位	#N/A
最小订货量	
产品重量（不含包装）	#N/A