DEGSON

## 总览

### 产品信息



# PA-M12B-05P-FF-SR7001-20030000489

现场安装，母头，弯头，M12，编码B，焊接，电缆外径 4.0~8.0 mm

### 产品优势

☑密封优化，防护等级高达IP67
☑满足严苛的使用环境
☑适用于各种场合的连接技术
☑兼容国际、国内同系列产品

### 产品认证

c UL us RoHS REACH c UL

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 组装式出现电缆外径 | 4.0-8.0mm |
| 组装式导线横截面 | 0.25~0.52 mm² |
| | 24~20 AWG |

### 环境条件

| | |
|---|---|
| 环境温度 | -25℃...105℃ |
| 保护等级 | IP67 |

### 常规

| | |
|---|---|
| 额定电流 | 4A |

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 60V |
| 位数 | 5 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 防错插编码 | B-Code |
| 过电压等级 | Ⅱ |
| 污染等级 | 3 |
| 连接方式 | 焊接 |
| 插拔周期 | ≥ 100 |
| 扭矩 | 0.4 Nm |

### 材料

| | |
|---|---|
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺圈材料 | 锌合金，镀镍 |
| 密封材料 | Silicon |

### 标准和规范

| | |
|---|---|
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |

## 附件

### 附件

| | |
|---|---|
| 防尘帽 | CAP-M12-MP-8004 |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 20030000489 |

| | |
|---|---|
| 包装单位 | / |
| 最小订货量 | 100 |
| 产品重量（不含包装） | / |