DEGSON

总览

产品信息



DG380-3.5-10040007067

固定接线端子，标称工作电流: 13.5A，额定电压（III/2）200V，额定横截面：0.2-1.0mm²，针距：3.5mm，接线方式：带压线框的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN弹簧连接技术，快速接线
- ☑ 塑件采用耐高温材质，适用于SMT焊接工艺
- ☑ 操作方向和接线方向在同一侧，从而将连接器整合到设备的正面，节省空间

产品认证

c UL® US

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.0mm²
可连接导线横截面	30~16AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	5mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	13.5A
额定电压(II/2)	400V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	否
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.4x2.5mm，一字槽螺丝刀

商业数据

订货号	10040007067
包装单位	400
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.04